

# PARFÖNSTERDÖRR

## UTÅTGÅENDE

### Produktkod: TX

Pardörren kan produceras som helglasad eller med bröstning. Den har handtagsbroms på aktivt dörrblad och kantregellås på passivt dörrblad.

Pardörren kan levereras med handtag och dörrbroms på både aktivt och passivt dörrblad. Dock ändras då handtagets utseende och position se tillvalssidan 46.

#### Teknisk specifikation

Glas	4E+16G+4+16G+E4
Material	Trä
Utvändig beklädnad	Ytbehandlat trä eller Aluminium
Profiler	Classic eller Modern
Träskyddsklass	NTR-B
Beslag	ASSA
Handtag	Hoppe



#### Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering	(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2	0,97/m²K
Ljudreduktion	-	-
Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass	EN 12210	Klass 3
Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass	EN 12210	Klass C
Vattentätethet Klass	EN 12208	Klass 9A
Styrka på säkerhetsanordning	Tröskevärde 350N	npd
Totalsoltransmission	EN 410	54%
Ljustransmission	EN 410	74%
Lufttäthet Klass	EN 12207	Klass 4
Brandklass	-	-

Mått	Trä	Trä/Alu
Karmdjup	105 mm	113mm
Min Bredd	988 mm	988 mm
Max Bredd	2 088 mm	2 088 mm
Min Höjd	1 388 mm	1 388 mm
Max Höjd	2 537 mm	2 537 mm
Bredd + Höjd	Max: 4 600 mm	Max: 4 600 mm
Bågvikt	Max: 150 kg	Max: 150 kg

Funktioner	
Utrymningsväg	Ja
Persienn	Utanpåliggande
NorDan Screens	-

Max-egenskaper vid tillval

## Energiklass

## Ljudreduktion

## Inbrottsklass



### Övrig information

För standardkulörer och övriga tillval se sida 46




Trä  
Classic profil


Aluminiumbeklädnad  
Modern profil

Se tröskel, över-, och sidostycke på föregående sida.

**Karmpost**  
**Trä**  
Classic profil



**Karmpost**  
**Trä/Alu**  
Classic profil



**Insidan**  
Modern profil

